

## Lagerliste

### Unterdeck- und Fassadenbahnen

#### difuroof premium

selbstklebende Unterdeckbahn 190 g/m<sup>2</sup>

Rollengrösse

Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	24	1800 m <sup>2</sup>
50 m	3.0 m	24	3600 m <sup>2</sup>

#### difuroof star

Selbstklebende Unterdeck- und Unterspannbahn 150g/m<sup>2</sup>,  
Sd-Wert 0.05m, Freibewitterung max. 4 Wochen

Rollengrösse

Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	28	2100 m <sup>2</sup>

#### difuwal black

schwarze Fassadenbahn 220 g/m<sup>2</sup>

Rollengrösse

Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	40	3000 m <sup>2</sup>

#### difuwal

Fassadenbahn 100g/m<sup>2</sup>, Sd-Wert 0.02m, Freibewitterung max. 1 Monat

Rollengrösse

Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	24	1800 m <sup>2</sup>

## Lagerliste

### Dampfsperren / Klebe- und Dichttechnik

#### inova strong

feuchtevariable Dampfsperre

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	30	2250 m <sup>2</sup>

#### univap

Dampfsperre vliesverstärkt, Sd-Wert 23 m

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	50	3750 m <sup>2</sup>

#### pfetex

selbstklebende Pfettenanschlussbahn bei Zwischensparrendämmung

Dimension		
Länge	Breite	Stk./Karton
25 m	57 cm	4

#### winaco plus

Klebeband für Innen und Aussen

Dimension		
Länge	Breite	Stk./Karton
25 m	60 mm	10
25 m	100 mm	6

#### winaco black

schwarzes Klebeband für offene Fassaden

Dimension		
Länge	Breite	Stk./Karton
25 m	60 mm	8

---

## Lagerliste

### Klebe- und Dichttechnik

---

#### grundit

Primer zur Haftgrundierung auf rauen, porösen Untergründen

Grösse	Stk./Karton
1000 g	6

---

#### dilacol plus

Randanschlusskleber für Innen und Aussen

Grösse	Stk./Karton
310 ml	12
600 ml	12

---

#### nagelproof

Nage- und Schraubendichtung für Unterdeckbahnen

		Menge/Ro.	Stk./Karton
Stanzlinge	5x40x60 mm	500 Stk.	5
PE-Band	3x50 mm	20 m	6

---

#### dilacol raupe

Randanschlusskleber auf der Rolle für innen und aussen

Dimension		Stk./Karton
Länge	Breite	
10 m	11 mm	10

---

**Lagerliste**


---

**Trittschallunterlagen / Bodenschutz**


---

**alvis 220 Trittschallunterlage, 220g/m<sup>2</sup>**

Rollengrösse		Ro./Pal.	Pal. Einheit
Länge	Breite		
30 m	1.0 m	22	660 m <sup>2</sup>

---



---

**ökolay light 2.00 mm**

ökologische PUR-Trittschallunterlage  
atmungsaktiv für Holzkonstruktionen

Rollengrösse		Ro./Pal.	Pal. Einheit
Länge	Breite		
15 m	1.0 m	24	360 m <sup>2</sup>

---



---

**QS LIVYN Sunheat Trittschallunterboden 10m<sup>2</sup>/Rolle**

für Räume mit starken Temperaturunterschieden (Wintergarten)

Rollengrösse	
Länge	Breite
10 m	1.0 m

---



---

**multischutz blau, Bodenschutzvlies leicht atmungsaktiv**

Rollengrösse	
Länge	Breite
50 m	1.0 m

---

---

**Lagerliste**

---

**Lüftungsprofil / Dachfensterschürze / Rohrmanschette**

---

**cleverrolle Alu-Lüftungsstreifen weiss/Alu roh**

---

Breite 50mm, Dicke 0.6mm, Karton à 60m

**cleverrolle Alu-Lüftungsstreifen weiss/Alu roh**

---

Breite 80mm, Dicke 0.6mm, Karton à 60m

**cleverrolle Alu-Lüftungsstreifen weiss/braun**

---

Breite 50mm, Dicke 0.6mm, Karton à 60m

**cleverrolle Alu-Lüftungsstreifen weiss/braun**

---

Breite 80mm, Dicke 0.6mm, Karton à 60m

**extrema dachfensterschürze**

---

vorkonfektioniertes 2-teiliges Anschlussstück für Dachfenster  
Fensterbreite 1140 mm, Beutel à 1 Schürze

**extrema dachfensterschürze**

---

vorkonfektioniertes 2-teiliges Anschlussstück für Dachfenster  
Fensterbreite 780 mm, Beutel à 1 Schürze

**extrema rohrmanschette**

---

Formteil zur Abdichtung von Rohrdurchdringungen  
Durchmesser 115 mm, Stauwasserhöhe 275 mm, Neigung 20°

**extrema rohrmanschette**

---

Formteil zur Abdichtung von Rohrdurchdringungen  
Durchmesser 165 mm, Stauwasserhöhe 275 mm, Neigung 20°